



LKW

Lkw-Reifenmontiergerät MS 70

Die universelle Montagetechnik bis 26" Felgendurchmesser | Radbreite bis 800 mm | einstellbarer Hydraulikdruck | regelbare Spannkraft

Artikelnummer: 1 694 200 070

Beschreibung

- Das technische Konzept des MS 70 sorgt für rationelle, leichte Arbeitsvorgänge bis 800 mm Radbreite.
- Dabei garantiert die Links- und Rechtsdrehung der Spannvorrichtung eine hohe Sicherheit bei der Montage und Demontage des Reifens.
- Der hydraulische Abdrückarm liefert immer genügend Kraft. Das nennen wir von Beissbarth universelle Montagetechnik - innovativ und praktisch.

Solide Klauenspannung

- Jedes Rad wird durch vier Spannklaue sicher festgehalten. Die Spannarme ermöglichen eine elektrische Links- und Rechtsdrehung in einer Drehgeschwindigkeit. Alles Fakten für eine sichere Montagetechnik.

Praktische Details

- Die Abdrückrolle kann in zwei Positionen gedreht und arretiert werden. Das erleichtert das Reifenabdrücken. Der Montagehaken wird bei Rädern mit Schlauch oder Nutzfahrzeugen eingesetzt.

Technische Daten

Raddurchmesser max.	1640 mm
Abdrückkraft	3100 kg
Gewicht	593 kg
Felgendurchmesser max.	26 "
Radbreite max.	800 mm
Radgewicht max.	1200 kg
Tiefe	1400 mm
Höhe	1240 mm
Elektrischer Anschluss	3 x 400 V 50 - 60 Hz
Breite	1640 mm
Felgendurchmesser min.	14 "

Zubehör

1 695 300 099	Felgenklemme für Alufelgen
1 695 400 139	Schutzbacken-Set für Alufelgen 26" 4-tlg.
1 695 300 102	Rolle für schlauchlose Reifen für alle LKW Reifenmontiergeräte
1 694 302 032	Reifenbefüllkäfig für Industriereifen
1 695 700 052	Elektronischer Befüllcomputer für Reifenbefüllkäfig
1 695 700 051	Befülleinheit schlauchlose Reifen für Reifenbefüllkäfig
1 695 103 526	Pneumatischer Wulstniederhalter für MS 70/75/78/80
1 695 300 098	Spannbacken mit Schraube für Off-the-Road (OTR) Reifen
1 695 300 094	Montiereisen zum Montieren von LKW Reifen