



LKW

## Radwuchtmaschine MT 788 | RAL5015

Die universellen Radwuchtmaschine - für alle Fälle | Felgendurchmesser 10 - 26,5" | inkl. Auswuchtprogrammen für Lkw-, Pkw- und Motorrad-Räder | Pneumatik-Lift zur Radaufnahme bis 160 kg | Automatik-Messlauf bis zur Radabbremmung | mit LED-Doppeldisplay und LED-Einweispeilen

Artikelnummer: 1 694 200 224

## Beschreibung

- Effizient: 4 Lkw-, 9 Pkw- und 2 Motorrad-Räder-Auswuchtprogramme inkl. Aluräder
- Umschaltbar von Lkw- auf Pkw-/Motorrad Auswuchtgeschwindigkeit
- Menügeführte Funktionstasten zur Dateneingabe und Maschinensteuerung
- Automatik-Messlauf mit Speicherung aller Messergebnisse und automatischer Radabbremmung
- Alu-Messlehre für die versteckte Anbringung von Klebegewichten hinter den Felgenspeichen
- Integriertes Match-Programm mit Bedienerführung
- Praktische Halterungen für die Spannmittel
- Pneumatik-Lift zum mühelosen Aufspannen schwerer Räder
- Integrierte Wartungseinheit mit Druckminderer, Wasserabscheider und Luftöler für den Pneumatik-Lift
- Maximales Radgewicht 70 kg (Pkw) und 160 kg (Lkw)

### Einfach und bedienerfreundlich

- Die Menüführung der MT 788 macht die Maschinenbedienung sehr leicht und liefert alle Unwuchtdateien im stoßfesten Anzeigendisplay.

### Effizient

- Flanschwechsel genügt: das Modell ist auch für Pkw- und Motorrad-Räder ausgelegt.

### Lieferumfang:

- Schnellspannmutter
- Mittenzentrierflansch
- Distanzring für Nkw-Flansch
- Nkw-Flansch
- Zentrierkonus (3 Stück) und Adapter
- Manueller Messschieber
- Gewichtszange
- Messzirkel
- Kalibriergewicht
- Spannmutter
- 5-Arm-Stern

## Technische Daten

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| Raddurchmesser max.    | 1200 mm                         |
| Gewicht                | 183 kg                          |
| Messdrehzahl           | 190 (50 Hz)   230 (60 Hz) U/min |
| Felgenbreite max.      | 20 "                            |
| Felgendurchmesser max. | 26,5 "                          |
| Radbreite max.         | 650 mm                          |
| Radgewicht max.        | 70   160 kg                     |
| Tiefe                  | 1350 mm                         |
| Höhe                   | 1950 mm                         |
| Elektrischer Anschluss | 230 V / 50 Hz                   |
| Breite                 | 2000 mm                         |
| Druckluftbedarf        | 8 - 12 bar                      |

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Felgendurchmesser min. | 10 "    |
| Platzbedarf Breite     | 1350 mm |
| Platzbedarf Höhe       | 1950 mm |
| Phasen                 | 1       |

## Zubehör

|               |  |
|---------------|--|
| 1 695 654 928 | Lkw-Flansch Präzision   mit 4-Arm-/5-Arm-Zentriersystem    |
| 1 695 654 929 | Lkw-Flansch Standard   mit Konen für Außenspannung         |
| 1 695 654 851 | Zentrierkonus-Satz Ø 42 - 111,5 mm   3-tlg.                |
| 1 695 911 173 | Radlift   für alle Wuchtmaschinen                          |
| 1 695 612 100 | Schnellspannkonus-Satz M10 x 1,25 mm                       |
| 1 695 653 449 | Zentrierkonus für Toyota und Land Cruiser   Ø 95 - 132 mm  |
| 1 695 606 300 | Zentrierkonus LLkw   Ø 122 - 174 mm                        |
| 1 695 606 200 | Distanzscheibe   für LLkw-Konus 1695606300                 |
| 1 695 653 420 | 3-Arm-Zentrierstern für LLkw   inkl. Bolzen und Muttern    |
| 1 695 654 043 | Universalflansch Pkw   für geschlossene 3-/4-/5-Lochfelgen |
| 1 695 654 376 | Kalibriergewicht 60 g                                      |
| 1 695 655 293 | Zentrierkonus-Satz Ø 42 - 110 mm   4-tlg.                  |
| 1 695 655 326 | Zentrierkit für Daimler / Smart                            |
| 1 695 654 553 | Zentrierbolzen   Konus spitz   Ø 24,5 mm   12 x 80 mm      |