



STANDARD SERVICE

## Start Line BA 201 | RAL7016 | 230V

Einfach, schnell und gut: Start Line BA 201 mit LED-Display und internem Messarm | Easy Fit | RAL7016

Artikelnummer: 1 694 400 026

## Beschreibung

### Einfach, schnell und gut: Start Line BA 201 mit LED-Display und internem Messarm | Easy Fit | RAL7016

5 verschiedene Auswuchtprogramme:

- DYN: Dynamische Klemmgewichte, an beiden Seiten der Felge. Für das Auswuchten von Stahlfelgen.
- STA: Statisches Wuchten wählen, wenn auf beiden Seiten des Rades oder bei einem Motorrad keine Wuchtgewichte angebracht werden können.
- ALU1: Auswuchten leichter Alufelgen durch Anbringung von Klebegewichten auf der Innen- und Außenseite der Felge.
- ALU2: Klemmgewichte und Klebegewichte an der Innenseite der Felge.
- ALUS: Klebegewichte an beliebigen Stellen der Innenseite der Felge

Felgenabstand, Felgendurchmesser, sowie Felgenbreite werden manuell gemessen.

#### Lieferumfang:

- Großer Flansch
- 4 Konen
- Spannhaut
- Schnellspannmutter
- Auswuchtgewichte-Zange
- Feder
- Gewichte 100g
- Messzirkel
- Klebegewichteentferner

Farbe: RAL7016

## Technische Daten

Raddurchmesser max.	800 mm
Gewicht	123 kg
Messzeit	8 s
Felgenbreite max.	16 "
Felgendurchmesser max.	24 "
Radbreite max.	20 "
Radgewicht max.	65 kg
Tiefe	885 mm
Höhe	1085 mm
Elektrischer Anschluss	230 V / 50 - 60 Hz
Breite	705 mm
Felgendurchmesser min.	12 "
Verpackungslänge	1000 mm
Verpackungsbreite	760 mm
Verpackungshöhe	1170 mm
Bruttogewicht	153 kg

Phasen	1
Felgenbreite min.	1,5 "

## Zubehör

1 695 600 479	Motorrad-Adapter für BA 201
1 695 600 480	Universal Adapter für BA 201
1 695 600 481	Lochkreis Adapter für BA 201