



PREMIUM SERVICE

Akimbo Mk1 | WDK

Hebelloses Reifenmontiergerät mit Zentralaufspannung | 10-30" Arbeitsbereich | Doppel-Abdrückteller | Laser Positionierung
| Integrierter Radlift | Befüllung über Pedal | Pneumatischer Assistenzarm | 230V

Artikelnummer: 1 692 401 007

Beschreibung

Hebellose Demontagegruppe

- Zentrale Spannvorrichtung
- Kein Kontakt mit der Felge
- Mittelloch-Spannung für festen Halt des Rades
- Mechanischer Arretierstift für maximale Lebensdauer
- Optionale Spannadapter für Felgen mit geschlossenem Felgenbett

Automatische Anpassung an die Felgenreöße

- Radiale Positionierung der Werkzeuge und beider Abdrückteller zur Felgenreöße
- Lasergesteuert, um eine Beschädigung der Felgen zu verhindern
- Stufenlos einstellbar von 10 bis 30" Felgen
- Automatisches Zurückfahren des hebellosen Werkzeugs und beider Abdrückteller aus dem Arbeitsbereich per Tastendruck

Maximale Steifigkeit durch Konstruktion

- Doppelsäulenkonstruktion verhindert Verdrehung und Durchbiegung während des Betriebs
- Schienengeführtes Demontagewerkzeug und Abdrückteller für maximale Stabilität
- Industrielle Komponenten für maximale Lebensdauer
- Alle Werkzeuge werden pneumatisch gesteuert, keine Bowdenzüge

Integrierter zentraler Radlift

- Hebt die Räder direkt auf die Spannvorrichtung
- Kein Bewegen oder Heben von schweren Rädern
- Ermöglicht dem Techniker, auf einer Seite der Maschine zu bleiben
- Automatisches Absenken nach Loslassen des Pedals
- Unterstützt Räder bis zu 80 kg

Pneumatischer Hilfsarm und doppelte Abdrückteller

- Beweglicher Premium Hilfsarm, der den Wulst während der Drehung im Tiefbett hält
- Leichtere Handhabung von UHP- und Runflat-Reifen
- Befestigung des Hilfsarms an der Tragsäule statt am Werkzeugarm eliminiert Bewegungen des Demontagewerkzeugs bei Krafteinwirkung
- Abdrückteller werden von zwei unabhängigen Zylindern betätigt für mehr Flexibilität

Übersichtliche und intuitive Bedienkonsole:

- Minimale Tasten zur Reduzierung der Komplexität
- Joystick für eine bessere Kontrolle des hebellosen Demontagewerkzeugs
- Separate Taste für die automatische Einstellung der Felgenreöße
- Ergonomische Höhe

Upgrade-Optionen:

- Befüllereinheit für schlauchlose Reifen
- Unterer Montagefinger zur einfacheren Montage von weichen Reifen

WDK-Zertifiziert: Sichere Montage und Demontage von UHP- und Runflat-Reifen

Lieferumfang:

- 3x Schutz hebelloser Montagekopf oben
- 2x Schutz hebelloser Montagekopf unten
- 2x Gummiabdeckung für Spannvorrichtung
- 1x Mitnehmer für umkehrte Felgen
- Pinsel
- Kunststoffhebel
- 230V Stecker

Technische Daten

Raddurchmesser max.	47" 1200mm
Abdrückkraft	12000 N
Betriebsdruck	8 - 10 bar
Felgendurchmesser max.	30 "
Radbreite max.	15" 380mm
Radgewicht max.	80 kg
Länge	1926 mm
Höhe	2043 mm
Breite	1309 mm
Elektroanschluss	230V 1Ph 50-60Hz
Motorleistung	1,5 kW
Felgendurchmesser min.	10 "
Platzbedarf Breite	1502 mm
Drehgeschwindigkeit	0 - 18 U/min
Verpackungslänge	1050 mm
Verpackungsbreite	1200 mm
Verpackungshöhe	2100 mm
Bruttogewicht	621 kg
Anzahl Montagegeschwindigkeiten	stufenlos
Spannvorrichtung-Ausführung	Zentral
Montagekopf-Ausführung	ohne Montiereisen
Reifenbefüllung	Fußbedienung
Anzahl pro 20-Fuß-Container	4 Stück
Anzahl pro 40-Fuß-Container	10 Stück

Zubehör

1 692 402 163 Schnellbefüllsystem | für Akimbo Mk1

1 692 402 215	Distanzscheibe für leichte LKW
1 692 402 214	Gummischutz für Zentralspannvorrichtung
1 692 402 213	Konus für leichte LKW
1 692 402 024	Spannflansch für umgekehrte Felgen und ohne Mittenloch
1 692 402 003	BeadLock Pro mit Verlängerung
1 692 402 031	Wulstklemme
1 692 402 177	Kunststoffschutz für unteren Montagefinger 1 Stk. Akimbo
1 692 402 216	Unterer Montagefinger Akimbo
1 692 402 173	Kunststoffschutz oben für Montagewerkzeug 1 Stk. Akimbo
1 692 402 174	Kunststoffschutz unten für Montagewerkzeug 1 Stk. Akimbo
1 692 402 166	Verlängerung Antriebsstift Akimbo
1 692 402 183	Schutz für Antriebsstift Verlängerung Akimbo