



LKW

## Lkw-Reifenmontiergerät MS 78 RC | für Australien

Sichere Nfz-Reifenmontage | Felgendurchmesser 14 - 42", mit Verlängerung 56" | 6-fach Klauenspannung | bequeme Bedienung mit Funkfernbedienung

Artikelnummer: 1 694 201 399

## Beschreibung

- Reparaturbetriebe, die große Nutzfahrzeuge und landwirtschaftliche Maschinen betreuen, liegen beim Reifenservice mit der MS 78 RC goldrichtig. Nicht nur, weil die robuste Konstruktion sicheren Einsatz garantiert. Sondern vor allem wegen der ausgezeichneten Montagetechnik und der einfachen Bedienung: per Joystick auf dem leicht transportablen Bedienpult - auf Wunsch mit Funkfernbedienung.
- Lassen Sie sich keinen Kunden entgehen. Auch nicht Schlepper- und Skidder-Kunden zum Beispiel.
- Denn MS 78 RC heißt: Montagetechnik für alles Große.

### Bedienung per Funk

- Die MS 78 RC ist mit einer Funkfernbedienung ausgestattet. Das macht die Maschinenbedienung leicht und sicher, von jedem Standort aus.

### 6-fach Klauenspannung

- Das ist entscheidend für optimalen Halt. Jedes Rad wird durch Spannklaue an sechs Punkten festgehalten. Da verrutscht keine Felge mehr bei der Montage.

### Schonung für Alufelgen

- Bei Bedarf können die Spannklaue auch sanft zupacken. Dank feinfühleriger Joystickbedienung und Spannklaue-Aufsätzen aus Kunststoff, die nicht zur Serienausstattung zählen.

Auch als Version mit transportablem Bedienpult und Joystick erhältlich (Art.-Nr. 1 694 200 079). Farbe: RAL5015 Version für Australien

## Technische Daten

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Raddurchmesser max.    | 2300 mm                |
| Abdrückkraft           | 3700 kg                |
| Gewicht                | 984 kg                 |
| Felgendurchmesser max. | 42 "                   |
| Radbreite max.         | 1300 mm                |
| Radgewicht max.        | 1400 kg                |
| Tiefe                  | 1900 mm                |
| Höhe                   | 1750 mm                |
| Elektrischer Anschluss | 3 x 400 V   50 - 60 Hz |
| Breite                 | 2600 mm                |
| Spannbereich erweitert | 44 - 56 "              |
| Felgendurchmesser min. | 14 "                   |

## Zubehör

|               |   |
|---------------|---|
| 1 695 300 099 | Felgenklemme für Alufelgen  |
| 1 695 301 575 | Schutzbacken-Set für Alufelgen   56"   für MS 78 und MS 80   6-tlg. |
| 1 695 300 102 | Rolle für schlauchlose Reifen   für alle LKW Reifenmontiergeräte    |

|               |   |
|---------------|---|
| 1 694 302 032 | Reifenbefüllkäfig   für Industriereifen   |
| 1 695 700 052 | Elektronischer Befüllcomputer   für Reifenbefüllkäfig                                     |
| 1 695 700 051 | Befülleinheit schlauchlose Reifen   für Reifenbefüllkäfig                                 |
| 1 695 301 681 | Caterpillar Adapter   für MS 78 und MS 80   6-tlg.  |
| 1 695 301 748 | Satz Verlängerungsklauen für Felgen mit breitem Felgenhorn   für MS 78 und MS 80   6-tlg. |
| 1 695 301 747 | Zentralloch Adapter von 80mm   für MS 78 und MS 80   6-tlg.                               |
| 1 695 301 606 | Spannklauen-Verlängerungs-Set bis 60"   für MS 78 und MS 80   6-tlg.                      |
| 1 695 103 526 | Pneumatischer Wulstniederhalter   für MS 70/75/78/80                                      |
| 1 695 300 188 | Performance Montagekopf   für ältere MS 78 und MS 80 Modelle vor 2017                     |
| 1 695 300 098 | Spannbacken mit Schraube   für Off-the-Road (OTR) Reifen                                  |
| 1 695 300 094 | Montiereisen   zum Montieren von LKW Reifen   |