



LKW

Lkw-Reifenmontiergerät MS 70 | für Australien

Die universelle Montagetechnik bis 26" Felgendurchmesser | Radbreite bis 800 mm | einstellbarer Hydraulikdruck | regelbare Spannkraft

Artikelnummer: 1 694 201 420

Beschreibung

- Das technische Konzept des MS 70 sorgt für rationelle, leichte Arbeitsvorgänge bis 800 mm Radbreite.
- Dabei garantiert die Links- und Rechtsdrehung der Spannvorrichtung eine hohe Sicherheit bei der Montage und Demontage des Reifens.
- Der hydraulische Abdrückarm liefert immer genügend Kraft. Das nennen wir von Beissbarth universelle Montagetechnik - innovativ und praktisch.

Solide Klauenspannung

- Jedes Rad wird durch vier Spannklaunen sicher festgehalten. Die Spannarme ermöglichen eine elektrische Links- und Rechtsdrehung in einer Drehgeschwindigkeit. Alles Fakten für eine sichere Montagetechnik.

Praktische Details

- Die Abdrückrolle kann in zwei Positionen gedreht und arretiert werden. Das erleichtert das Reifenabdrücken. Der Montagehaken wird bei Rädern mit Schlauch oder Nutzfahrzeugen eingesetzt.

Farbe: RAL5015

Version für Australien

Technische Daten

Raddurchmesser max.	1640 mm
Abdrückkraft	3100 kg
Gewicht	593 kg
Felgendurchmesser max.	26 "
Radbreite max.	800 mm
Radgewicht max.	1200 kg
Tiefe	1400 mm
Höhe	1240 mm
Elektrischer Anschluss	3 x 400 V 50 - 60 Hz
Breite	1640 mm
Felgendurchmesser min.	14 "

Zubehör

1 695 300 099	Felgenklemme für Alufelgen
1 695 400 139	Schutzbacken-Set für Alufelgen 26" 4-tlg.
1 695 300 102	Rolle für schlauchlose Reifen für alle LKW Reifenmontiergeräte
1 694 302 032	Reifenbefüllkäfig für Industriereifen
1 695 700 052	Elektronischer Befüllcomputer für Reifenbefüllkäfig
1 695 700 051	Befülleinheit schlauchlose Reifen für Reifenbefüllkäfig
1 695 103 526	Pneumatischer Wulstniederhalter für MS 70/75/78/80

1 695 300 098	Spannbacken mit Schraube für Off-the-Road (OTR) Reifen
1 695 300 094	Montiereisen zum Montieren von LKW Reifen
