



LKW

Radwuchtmaschine MT 788 | RAL5015 | für Australien

Die universellen Radwuchtmaschine - für alle Fälle | Felgendurchmesser 10 - 26,5" | inkl. Auswuchtprogrammen für Lkw-, Pkw- und Motorrad-Räder | Pneumatik-Lift zur Radaufnahme bis 160 kg | Automatik-Messlauf bis zur Radabbremmung | mit LED-Doppeldisplay und LED-Einweispeilen

Artikelnummer: 1 694 201 398

Beschreibung

- Effizient: 4 Lkw-, 9 Pkw- und 2 Motorrad-Räder-Auswuchtprogramme inkl. Aluräder
- Umschaltbar von Lkw- auf Pkw-/Motorrad Auswuchtgeschwindigkeit
- Menügeführte Funktionstasten zur Dateneingabe und Maschinensteuerung
- Automatik-Messlauf mit Speicherung aller Messergebnisse und automatischer Radabbremmung
- Alu-Messlehre für die versteckte Anbringung von Klebegewichten hinter den Felgenspeichen
- Integriertes Match-Programm mit Bedienerführung
- Praktische Halterungen für die Spannmittel
- Pneumatik-Lift zum mühelosen Aufspannen schwerer Räder
- Integrierte Wartungseinheit mit Druckminderer, Wasserabscheider und Luftöler für den Pneumatik-Lift
- Maximales Radgewicht 70 kg (Pkw) und 160 kg (Lkw)

Einfach und bedienerfreundlich

- Die Menüführung der MT 788 macht die Maschinenbedienung sehr leicht und liefert alle Unwuchtdateien im stoßfesten Anzeigendisplay.

Effizient

- Flanschwechsel genügt: das Modell ist auch für Pkw- und Motorrad-Räder ausgelegt.

Lieferumfang:

- Schnellspannmutter
- Mittenzentrierflansch
- Distanzring für Nkw-Flansch
- Nkw-Flansch
- Zentrierkonus (3 Stück) und Adapter
- Manueller Messschieber
- Gewichtszange
- Messzirkel
- Kalibriergewicht
- Spannmutter
- 5-Arm-Stern

Farbe: RAL5015

Version für Australien

Technische Daten

Raddurchmesser max.	1200 mm
Gewicht	183 kg
Messdrehzahl	190 (50 Hz) 230 (60 Hz) U/min
Felgenbreite max.	20 "
Felgendurchmesser max.	26,5 "
Radbreite max.	650 mm
Radgewicht max.	70 160 kg
Tiefe	1350 mm
Höhe	1950 mm

Elektrischer Anschluss	230 V 50 - 60 Hz
Breite	2000 mm
Druckluftbedarf	8 - 12 bar
Felgendurchmesser min.	10 "
Platzbedarf Breite	1350 mm
Platzbedarf Höhe	1950 mm

Zubehör

1 695 654 928	Lkw-Flansch Präzision mit 4-Arm-/5-Arm-Zentriersystem
1 695 654 929	Lkw-Flansch Standard mit Konen für Außenspannung
1 695 654 851	Zentrierkonus-Satz Ø 44 - 111,5 mm 3-tlg.
1 695 911 173	Radlift für alle Wuchtmaschinen
1 695 612 100	Schnellspannkonus-Satz M10 x 1,25 mm
1 695 653 449	Zentrierkonus für Toyota und Land Cruiser Ø 88 - 132 mm
1 695 606 300	Zentrierkonus LLkw Ø 122 - 174 mm
1 695 606 200	Distanzscheibe für LLkw-Konus 1695606300
1 695 653 420	3-Arm-Zentrierstern für LLkw inkl. Bolzen und Muttern
1 695 654 043	Universalflansch Pkw für geschlossene 3-/4-/5-Lochfelgen
1 695 654 376	Kalibriergewicht 60 g
1 695 653 888	Spannhaube groß
1 695 655 293	Zentrierkonus-Satz Ø 42 - 110 mm 4-tlg.
1 695 655 295	Typenspannplatte QuickPlate SIII variabel für 4-Lochfelgen
1 695 655 296	Typenspannplatte QuickPlate variabel für 5-Lochfelgen
1 695 655 297	Typenspannplatte QuickPlate variabel für 6-Lochfelgen
1 695 655 326	Zentrierkit für Daimler / Smart
1 695 654 553	Zentrierbolzen Konus spitz Ø 24,5 mm 12 x 80 mm