



BASIC SERVICE

Elektronische Radwuchtmaschine MT 826 D | RAL5015

Für Werkstätten mit geringem bis mittlerem Auftragsvolumen | Felgendurchmesser 6 - 40/10 - 24" (manuell/automatisch) | inkl. internem Messarm für Felgendurchmesser und Abstand | RAL5015

Artikelnummer: 1 694 201 048

Beschreibung

Dank des neuen und raumsparenden Designs eignet sich die elektronische Radwuchtmaschine für das Arbeiten an allen Arten von Fahrzeug-, Motorrad-, und leichten Nfz-Rädern auf engstem Raum.

Ultra-Kompakt

- Unsere kompakteste Radwuchtmaschine, perfekt geeignet um auf engstem Raum alle möglichen Radtypen bis 65kg und 820mm
- Insgesamt 11 Wuchtprogramme für PKW-, LLKW- und Motorradreifen (statisch und dynamisch)
- Schneller Wechsel zwischen PKW- und Motorradreifen möglich

Hohe Zeitersparnis

- Distanz und Durchmesser der Felge werden mit dem integrierten Datenarm elektronisch ermittelt
- Visuelle und akustische Hilfestellung beim Anbringen von verdeckten Klebegewichten mit dem elektronischen Easyfit Datenarm
- Mit dem Split Programm lassen sich Gewichte hinter den Speichen exakt positionieren
- Automatischer Messvorgang mit Dual LED Anzeige und LED Richtungsanzeige
- Radabdeckung mit elektronischer Verriegelung und Auto-Start Funktion

Optimales Preis-Leistungsverhältnis

- Viel Wuchtmaschine bereits in der Einsteigervariante
- Kein Servicetechniker für die Kalibrierung notwendig
- Robustes Bremspedal zum Blockieren der Antriebswelle bei der Anbringung von Gewichten
- Vereinfachter Service durch die integrierte Kalibrier- und Selbstdiagnose Software

Ergonomisches Design

- Ergonomisch geformte Radabdeckung
- Durchdachte Gewichtsfächer
- Standardmäßige Verstaumöglichkeiten für Flansche und Zubehör

Optional: Automatische Felgenbreiten-Erkennung mit dem zusätzlichen Messarm

Lieferumfang:

- MT 826 D
- Digitales LED Display
- Radschutz
- Mechanischer Mittenzentrierflansch mit 3 Konen
- Gewichtezange
- Kalibriergewicht

Farbe: RAL5015

Technische Daten

Felgenbreite	1 - 20 "
Raddurchmesser max.	820 mm
Gewicht	76 kg
Messdrehzahl	250 U/min
Display	Doppel LED-Display
Radbreite max.	420 mm
Radgewicht max.	65 kg
Tiefe	1270 mm
Höhe	1280 mm
Elektrischer Anschluss	230 V 50 - 60 Hz 1 ph
Breite	1250 mm
Felgendurchmesser	10 - 24 "
Auswuchtgenauigkeit +/-	1 g
Felgenbreite - manuelle Eingabe	2 - 20 "
Felgendurchmesser - manuelle Eingabe	8 - 26,5 "

Zubehör

1 695 600 598	Messarm zur Felgenbreitenmessung elektronisch für MT 826 D
1 695 656 569	Flanschkofer LLkw
1 695 653 449	Zentrierkonus für Toyota und Land Cruiser Ø 88 - 132 mm
1 695 654 849	Zentrierkonen-Satz LLkw Ø 88 - 174 mm 3-tlg.
1 695 606 200	Distanzscheibe für LLkw-Konus 1695606300
1 695 654 043	Universalflansch Pkw für geschlossene 3-/4-/5-Lochfelgen
1 695 655 294	Typenspannplatten-Set QuickPlate variabel für 4-/5-/6-Lochfelgen 3-tlg.
1 695 656 783	Zentrierkit LLkw
1 695 656 822	Zentrierkit für BMW
1 695 656 698	Zentriersystem DuoExpert 3 Zentrierhülsen 54 - 78 mm
1 695 656 570	Flanschkofer Pkw
1 695 654 553	Zentrierbolzen Konus spitz Ø 24,5 mm 12 x 80 mm
1 695 654 039	Motorrad-Spannkit Basic Ø 14 mm