



BASIC SERVICE

## Elektronische Radwuchtmaschine MT 826 DT | RAL5015

Für Werkstätten mit geringem bis mittlerem Auftragsvolumen | Felgendurchmesser 6 - 40/10 - 24" (manuell/automatisch) | inkl. internem Messarm für Felgendurchmesser und Abstand | 19" TFT Monitor | RAL5015

Artikelnummer: 1 694 201 052

## Beschreibung

Dank des neuen und raumsparenden Designs eignet sich die elektronische Radwuchtmaschine für das Arbeiten an allen Arten von Fahrzeug-, Motorrad-, und leichten Nfz-Rädern auf engstem Raum.

### Ultra-Kompakt

- Unsere kompakteste Radwuchtmaschine, perfekt geeignet um auf engstem Raum alle möglichen Radtypen bis 65kg und 820mm
- Insgesamt 11 Wuchtprogramme für PKW-, LLKW- und Motorradreifen (statisch und dynamisch)
- Schneller Wechsel zwischen PKW- und Motorradreifen möglich

### Hohe Zeitersparnis

- Distanz und Durchmesser der Felge werden mit dem integrierten Datenarm elektronisch ermittelt
- Visuelle und akustische Hilfestellung beim Anbringen von verdeckten Klebegewichten mit dem elektronischen Easyfit Datenarm
- Mit dem Split Programm lassen sich Gewichte hinter den Speichen exakt positionieren
- Automatischer Messvorgang mit Dual LED Anzeige und LED Richtungsanzeige
- Radabdeckung mit elektronischer Verriegelung und Auto-Start Funktion

### Optimales Preis-Leistungsverhältnis

- Viel Wuchtmaschine bereits in der Einsteigervariante
- Kein Servicetechniker für die Kalibrierung notwendig
- Robustes Bremspedal zum Blockieren der Antriebswelle bei der Anbringung von Gewichten
- Vereinfachter Service durch die integrierte Kalibrier- und Selbstdiagnose Software

### Ergonomisches Design

- Ergonomisch geformte Radabdeckung
- Durchdachte Gewichtsfächer
- Standardmäßige Verstaumöglichkeiten für Flansche und Zubehör

**Optional:** Automatische Felgenbreiten-Erkennung mit dem zusätzlichen Messarm

### Lieferumfang:

- MT 826 DT
- 19" TFT Monitor
- Radschutz
- Mechanischer Mittenzentrierflansch mit 3 Konen
- Gewichtezange
- Kalibriergewicht

Farbe: RAL5015

## Technische Daten

Felgenbreite	1 - 20 "
Raddurchmesser max.	820 mm
Gewicht	76 kg
Messdrehzahl	250 U/min
Messzeit	10 s
Display	19" TFT
Radbreite max.	420 mm
Radgewicht max.	65 kg
Tiefe	1270 mm
Höhe	1370 mm
Elektrischer Anschluss	230 V   50 - 60 Hz   1 ph
Breite	1250 mm
Felgendurchmesser	10 - 24 "
Auswuchtgenauigkeit +/-	1 g
Felgenbreite - manuelle Eingabe	1 - 24 "
Felgendurchmesser - manuelle Eingabe	6 - 40 "

## Zubehör

1 695 600 598	Messarm zur Felgenbreitenmessung elektronisch   für MT 826 D
1 695 656 569	Flanschkofer LLkw
1 695 653 449	Zentrierkonus für Toyota und Land Cruiser   Ø 88 - 132 mm
1 695 654 849	Zentrierkonen-Satz LLkw   Ø 88 - 174 mm   3-tlg.
1 695 606 200	Distanzscheibe   für LLkw-Konus 1695606300
1 695 654 043	Universalfansch Pkw   für geschlossene 3-/4-/5-Lochfelgen
1 695 655 294	Typenspannplatten-Set QuickPlate   variabel   für 4-/5-/6-Lochfelgen   3-tlg.
1 695 656 783	Zentrierkit LLkw
1 695 656 822	Zentrierkit für BMW
1 695 656 698	Zentriersystem DuoExpert   3 Zentrierhülsen   54 - 78 mm
1 695 656 570	Flanschkofer Pkw
1 695 654 553	Zentrierbolzen   Konus spitz   Ø 24,5 mm   12 x 80 mm
1 695 654 039	Motorrad-Spannkit Basic   Ø 14 mm