



BASIC SERVICE

Pkw-Reifenmontiergerät MS 63 S (B) 230/3/50

Basic Version mit 20"-Spannteller, kippbarer Montagesäule, 1 Geschwindigkeit

Artikelnummer: 1 694 201 373

Beschreibung

- Die MS 63 S kennt nur eine Geschwindigkeit: Schnell.
- Ausgestattet mit einem 20"-Spannteller und den nötigen Basics ist die MS 63 S die schnellste Einstiegslösung in die Reifenmontage.

Diese Version enthält keine Plastikschutzteile und keinen Anschluss für ein Reifenbefüllsystem zum Befüllen von schlauchlosen Reifen.

Technische Daten

Raddurchmesser max.	1000 mm
Abdrückbereich	65 - 300 mm
Druckluftanschluss	8 - 10 bar
Gewicht	240 kg
Felgenbreite max.	11 "
Tiefe	1810 mm
Höhe	1960 mm
Elektrischer Anschluss	230 V / 50 Hz
Breite	1270 mm
Drehgeschwindigkeit	7,5 U/min
Phasen	3
Felgenbreite min.	3 "
Spannbereich innen min.	12 "
Spannbereich innen max.	23 "
Spannbereich außen min.	10 "
Spannbereich außen max.	20 "

Zubehör

1 695 106 190	Rollenbett für MS 63 S, MS 5x0 S, MS 6x0 S
1 695 103 210	Kunststoff Montagekopf für Motorräder für MS 5x0 S and MS 6x0 S
1 695 101 575	Satz Motorrad Aufsteckklauen für MS 530 S, MS 630 S, MS 650 S 4-tlg.
1 695 103 542	Roller-Adapter für MS500S 8 - 16" 4 Stk.
1 695 101 518	Motorrad-Abdrückadapter für MS 5x0 S, MS 63 S, MS 630 S, MS 650 S
1 695 102 725	Kunststoffschutz für Montagekopf links für MS 5x0 S, MS 63 S, MS 630 S, MS 650 S
1 695 101 608	Kunststoffschutz für Montagefinger 5-tlg. für MS 5x0 S, MS 63 S, MS 630 S, MS 650 S
1 695 106 152	Kunststoffschutz für Reifenabdrücker für MS 5x0 S, MS 630 S, MS

650 S

1 695 101 402	Kunststoff-Spannklaenschutz 4 Stk. für MS 500 S und MS 63 S
1 695 103 211	Kunststoff-Montagekopf Kit für MS 5x0 S, MS 63 S, MS 630 S, MS 650 S
1 695 108 913	Reifenschnellbefüllsystem für schlauchlose Reifen (Booster) für MS5xx S, MS63 S und MS6xx S
1 695 105 191	Kunststoff-Felgenschutz
1 695 911 204	Pneumatischer Hilfsarm Tecnoroller für MS 63 S