



TOUCHLESS

Achsmessgerät Touchless | für Scherenbühnen

Beissbarth Touchless - Die einfachste und schnellste Art der Achsvermessung für ultimative Produktivität | mit Fahrwagen, HighPerformance PC, 27"-Monitor und Drucker

Artikelnummer: 1 690 900 020

Beschreibung

NEU: Optimierterter SmartTest Ablauf steigert die Servicemöglichkeiten mit jedem Fahrzeug

- Komplette Fahrwerksprüfung innerhalb weniger Sekunden
- Rüstzeiten für Halter, Tafeln oder Radkappen entfallen dabei komplett
- Freier Platz vor der Bühne kann für zusätzliche Prüfgeräte genutzt werden

Innovatives 2-in-1-System

- Komplette berührungsloser Fahrzeug-Check bei Fahrzeugannahme (auch als Durchfahrtslösung)
- Vollwertige Achsmesslösung für Einstellarbeiten an allen gängigen Bühnen oder Gruben
- 16000 Laserpunkte und 4 DualView Kamerasysteme bieten unerreichte Messgenauigkeit
- Höchste Reproduzierbarkeit der Messwerte durch direkte Messung auf dem Reifen
- Direkte Einstellmöglichkeit an beiden Achsen durch simultane Vierradmessung
- Werkstätten können bestehende Achsmessbühnen weiterhin nutzen
- Plug & Play: Keine Kalibrierung bei Erstinstallation notwendig
- Sichere Laserklasse 1M mit patentierter Laserschutzvorrichtung
- Integrierte Auffahrhilfe zur optimalen Positionierung des Fahrzeugs

Lieferumfang:

- Touchless Messwertaufnehmer
- +Software mit Smart-Test Schnellvermessung
- Fahrwerksdaten
- Fahrwagen mit HighPerformance PC
- 27" Monitor
- Drucker
- Drehteller
- Fernbedienung
- Bremsspanner und Lenkradfeststeller
- Kabelsatz 20m für Scherenbühnen

Technische Daten

Betriebstemperatur	10 - 40 °C
Lagertemperatur	-5 - 60 °C
Laserdiode	808 nm
Relative Luftfeuchtigkeit Anwendung	(40 °C) 10 - 90 %
Höhe Fahrwagen	1520 mm
Breite Fahrwagen	880 mm
Tiefe Fahrwagen	770 mm
Gewicht Fahrwagen	80 kg
Höhe Messwertaufnehmer	640 mm
Breite Messwertaufnehmer	880 mm
Tiefe Messwertaufnehmer	310 mm
Gewicht Messwertaufnehmer	21 kg
Pulsdauer	16 ms
Pulsenergie	12,8 mJ

Zubehör

1 690 002 015	Fahrzeugdaten Update Europa
1 690 900 013	SmartLink Adapter Universal >5.1m Fahrschienen Länge
1 690 900 014	SmartLink Adapter für LTB 300 / Gruben-/Bodeninstallation
1 690 900 016	SmartLink Adapter für VLH 4345
1 690 900 017	